

RC-9020



システムインテグレート用途に
2モジュール実装型のコントローラ

Point

RS-232C、RS-422、RS-485、LAN、VCA、接点、TTL等
様々な信号、プロトコルに対応

Point

システム用途にあわせてモジュールを組合せ可能
VPコントローラ：プロジェクター等のコントロール
プロトコル変換：RS-232CからLANへのプロトコル変換

■ 製品写真

RC-9020(正面)



RC-9020 (背面)



■ 概要

RC-9020は、2モジュール実装型の制御器です。
RS-232C/LAN、485モジュール、MAINモジュール等を実装しプロジェクタ及びシステム機器の制御を行います。
EIA規格ハーフサイズです。

■ 仕様

【本体部】

モジュール種類と実装数	モジュール：最大2slot
電源	AC100V 50/60Hz 単相
消費電力	実装モジュールによる
使用環境	温度：0℃～40℃ 湿度：25～85%(結露なきこと)
外見寸法	215(W)×147.4(D)×40(H)mm
塗装色	ミディアムグレー色
質量	実装モジュールによる

【モジュール】

型番	機能
RC-9000M-DBL	RS-232Cモジュール+LANモジュール
RC-9000M-422	RS-422モジュール
RC-9000M-485	RS-485モジュール
RC-9000M-AD	A/D 8chモジュール
RC-9000M-CIN-4	フォトMOSカプラ入力4chモジュール
RC-9000M-CIN-8	フォトMOSカプラ入力8chモジュール
RC-9000M-CIO-2×2	フォトMOSカプラ入出力2ch混在モジュール
RC-9000M-CIO-4×4	フォトMOSカプラ入出力4ch混在モジュール
RC-9000M-COT-4	フォトMOSカプラ出力4chモジュール
RC-9000M-COT-8	フォトMOSカプラ出力8chモジュール
RC-9000M-IO-DBL	TTL入力4ch オープンコレクタ出力4ch 混在+R-232C+LANモジュール
RC-9000M-VX6020-VGA	PCモジュール (VGA+AUDIO)
RC-9000M-VX6020-DVI	PCモジュール (DVI+AUDIO)
RC-9000M-IO-4×4	TTL入力4ch オープンコレクタ出力4ch 混在モジュール
RC-9000M-TTL-IN8	TTL入力8chモジュール
RC-9000M-IRD	IR出力4chモジュール
RC-9000M-MID	MIDI入出力1chモジュール
RC-9000M-MST	マスターキーモジュール
RC-9000M-MAIN	メインソフトモジュール
RC-9000M-OC-OT-8	オープンコレクタ出力8chモジュール
RC-9000M-VCA	VCAモジュール
RC-9000M-PS0505	電源モジュール +5V 5A
RC-9000M-PS1204	電源モジュール +12V 4A

■ 製品・システムに関するお問合せ

梅沢技研株式会社 システム部

TEL:03-3444-2101 FAX:03-3444-2105

〒141-0022 東京都品川区東五反田4-7-20 相生ビル

e-mail: info@omezawa-giken.co.jp

http://www.omezawa-giken.co.jp